FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: SELLADOR ANTIHONGOS ANTISALITRE FUNGICIDA

EL SELLADOR ANTIHONGOS ANTISALITRE FUNGICIDA FAMALUZ, ESTA ESPECIALMENTE INDICADO PARA PROBLEMAS DE SALITRE E HUMEDADES TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate.
COLOR: Incoloro.
DILUYENTE: Agua.
LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.
VISCOSIDAD: 41 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25 +/- 10º c
DENSIDAD: 0,95 +/- 0,05 gr. / cc
TIEMPO DE SECADO: 2 horas.
Repintado: 24 horas.
RENDIMIENTO: 5 a 7 m /l. según soporte.
ALMACENAMIENTO: Aproximadamente 1 años en locales libres de heladas.
Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE APLICACION: + 5º C
NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TECNICO

Propiedades del elemento: actúa penetrando con el espesor deseado y compactando a lo largo de esta sección las partículas de cemento y árido que forman la capa de mortero. De esta forma, se consigue que dichas partículas queden totalmente adheridas unas a otras por una fuerza muchísimo mayor que la producida por la simple unión consecuencia del fraguado del cemento.
Esta unión producida por el sellador, aumenta considerablemente la resistencia a la abrasión y al desgaste producido fundamentalmente en la capa superficial del paramento, con lo que la durabilidad de los mismos se hace mucho mayor, evitando la prematura formación de pequeños baches que posteriormente se agrandan por el paulatino desgaste de los bordes.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

SUPERFICIES NUEVAS: Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (salfuman) Aclarar después con abundante agua y dejar secar.
Aplicar el SELLADOR ANTIHONGOS ANTISALITRE FUNGICIDA.

SUPERFICIES YA PINTADAS: Lavar bien, eliminando polvo, grasa, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.
Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.
Si es cola, temple o cal, deberá ser eliminada y a continuación aplicar nuestro SELLADOR ANTIHONGOS ANTISALITRE FUNGICIDA.

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- Debe diluirse al 30 % de agua para obtener mejor impregnación.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO

PRESENTACIÓN: Envases de 1 L. 5 L. y 20 L.

APLICACION

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
EL SELLADOR FAMALUZ ES INDICADO PARA LA HUMEDAD EN FACHADAS E INTERIORES. CONTIENE RESINAS ACRILICAS PURAS DE 0 MICRAS QUE PENETRAN EN EL HORMIGÓN DE 5 A 7 mm. POR SU CALIDAD ES UN PRODUCTO MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y A CUALQUIER AGRESIÓN EXTERNA.

Frases R:

R52/53 Nocivo para los organismos acúaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frases S:

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.